

## Dátový list

### KG Priechodnosť rúr Ø125/400- Novo-FR

KG stenové potrubie s nátrubkom na jednej strane a koncovkou s násuvným krúžkom



[Zobraziť produkt](#)



|                             |   |
|-----------------------------|---|
| číslo článku:               | 090752  |
| skupina článkov:            | 414 - RDF FR  |
| GTIN:                       | 4251689524837   |
| číslo colného sadzobníka:   | 39174000  |
| baliaca jednotka:           | PC  |
| predajné množstvo jednotka: | 1 Stk   |
| hmotnosť na:                | PC = 1.7 kg   |
| materiál:                   | Telo: PVC-U (plnostenná rúra)<br>Vodná bariéra: TPE<br>Rukávový krúžok: EPS                                     |
| farba:                      | Telo: oranžové<br>Vodná bariéra: zelená<br>Krúžok zásuvky: čierny   |
| hustota:                    | ca. 1,39 kg/dm <sup>3</sup>   |
| tepelný rozsah použitia:    | približne od -10 °C do 60 °C  |
| vodotesnosť:                | 7 barov   |
| skladovanie:                | Skladujte mimo dosahu priameho slnečného svetla   |
| likvidácia:                 | Môže sa likvidovať na miestach na likvidáciu domového odpadu v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu |

## Základňa

Všetky rozmery a informácie v tomto technickom liste zodpovedajú výsledkom vykonaných laboratórnych testov. Odchýlky od nami stanovených hodnôt v laboratórnych podmienkach sú možné v dôsledku podmienok prostredia a prevádzky, ktoré nemôžeme ovplyvniť. Údaje uvedené v tomto hárku údajov sa vzťahujú len na nami dodaný výrobok. Údaje o výrobku zodpovedajú len špecifikáciám v Nemecku. Prípadné odchýlky v špecifikáciách jednotlivých krajín sa tu nezohľadňujú.

## Životnosť

Životnosť budov je navrhnutá na 50 rokov, a teda aj inštalovaných výrobkov. Túto dobu však môžu skrátiť vonkajšie vplyvy. Očakávaná životnosť našich výrobkov veľmi závisí od miesta inštalácie (napr. podzemná inštalácia, vlhké prostredie, na mori atď.). Vplyv majú aj vonkajšie vplyvy, ako je chemické zaťaženie (kyseliny, agresívne médiá, vodné roztoky, priemyselné odpadové vody, oleje atď.). V konečnom dôsledku nemožno urobiť žiadne všeobecné vyhlásenie o zaručenej životnosti výrobkov MASTERTEC, pretože tá závisí od mnohých parametrov (použitie, vplyvy prostredia, požiadavky na inštaláciu, bezpečnostné predpisy atď.) Na zabezpečenie bezpečnej prevádzky odporúčame priebežné testovanie výrobkov v rámci návodu na obsluhu a údržbu, ktorý vypracuje zákazník v súlade s bezpečnostnými požiadavkami.

## Označenie práva

Technické informácie odrážajú naše súčasné poznatky o KG Priechodnosť rúr Ø125/400-Novo-FR. Je určená len ako informácia pre používateľov. Keďže nepoznáme predpokladané použitie a podmienky spracovania, je na zodpovednosti používateľa, aby starostlivo skontroloval, či je výrobok vhodný na zamýšľané účely. Vzhľadom na rôzne komponenty na mieste inštalácie a tamojšie pracovné podmienky nemôže spoločnosť MASTERTEC poskytnúť žiadnu záruku na výsledok práce. Nároky vyplývajúce z akéhokoľvek právneho vzťahu možno uznať len v prípade úmyselného konania alebo hrubej nedbanlivosti, bez ohľadu na tu uvedené vyhlásenia alebo ústne poskytnuté rady. V tomto prípade musí používateľ preukázať, že spoločnosti MASTERTEC včas písomne poskytol všetky informácie potrebné na správne posúdenie situácie pri inštalácii. S výhradou potrebných špecifikácií výrobku alebo ďalšieho vývoja. Poskytnutím týchto informácií spoločnosť MASTERTEC nemá v úmysle porušiť práva



tretích strán. V každém prípade platí najnovší technický list. Platia naše príslušné podmienky predaja a dodávky.

## **Predchádzajúce dátové listy už nie sú platné**

Vytlačiť dátum 18.07.2024 , naposledy upravené 24.03.2022