


Dátový list

Pozinkovaný pás 30 x 3,5 mm-50 kg

Pozinkovaný uzemňovací pásik Rozmer 30 x 3,5 mm Zvitok: 50 kg

[Zobrazit produkt](#)





číslo článku:	100016
skupina článkov:	500 - Erdungsband-verzinkt
GTIN:	4251689533013
číslo colného sadzovníka:	72123000
materiál:	FeZn
farba:	strieborná
Dĺžka rolky:	cca 60 m
Paletovanie:	Paleta / 20 roliek
Odkaz na normy:	DIN EN 62561-2 DIN 18014
Zinkový povlak:	Z500 (povrch 500 g/m ²)
Pevnosť v ťahu N/mm ² :	290 až 510
Špecifický odpor $\mu\Omega\text{m}$:	$\leq 0,15$
Hmotnosť m:	0,83 kg
Bezpečnostný aspekt:	Uzemňovacie pásy neobsahujú žiadne nebezpečné látky a manipulácia s nimi a ich spracovanie sú úplne bezproblémové. Podľa našich najlepších vedomostí neobsahujú žiadne látky, ktoré by mohli podzemnú vodu alebo môžu u používateľa spôsobiť zdravotné problémy alebo alergie. Napriek tomu odporúčame pri spracovaní dbať na primeranú hygienu a pred konzumáciou si vždy umyť ruky.
Rozmery:	30 x 3,5 mm

Základňa

Všetky rozmery a informácie v tomto technickom liste zodpovedajú výsledkom vykonaných laboratórnych testov. Odchýlky od nami stanovených hodnôt v laboratórnych podmienkach sú možné v dôsledku podmienok prostredia a prevádzky, ktoré nemôžeme ovplyvniť. Údaje uvedené v tomto hárku údajov sa vzťahujú len na nami dodaný výrobok. Údaje o výrobku zodpovedajú len špecifikáciám v Nemecku. Prípadné odchýlky v špecifikáciách jednotlivých krajín sa tu nezohľadňujú.

Životnosť

Životnosť budov je navrhnutá na 50 rokov, a teda aj inštalovaných výrobkov. Túto dobu však môžu skrátiť vonkajšie vplyvy. Očakávaná životnosť našich výrobkov veľmi závisí od miesta inštalácie (napr. podzemná inštalácia, vlhké prostredie, na mori atď.). Vplyv majú aj vonkajšie vplyvy, ako je chemické zaťaženie (kyseliny, agresívne médiá, vodné roztoky, priemyselné odpadové vody, oleje atď.). V konečnom dôsledku nemožno urobiť žiadne všeobecné vyhlásenie o zaručenej životnosti výrobkov MASTERTEC, pretože tá závisí od mnohých parametrov (použitie, vplyvy prostredia, požiadavky na inštaláciu, bezpečnostné predpisy atď.). Na zabezpečenie bezpečnej prevádzky odporúčame priebežné testovanie výrobkov v rámci návodu na obsluhu a údržbu, ktorý vypracuje zákazník v súlade s bezpečnostnými požiadavkami.

Označenie práva

Technické informácie odrážajú naše súčasné poznatky o Pozinkovaný pás 30 x 3,5 mm-50 kg. Je určená len ako informácia pre používateľov. Keďže nepoznáme predpokladané použitie a podmienky spracovania, je na zodpovednosti používateľa, aby starostlivo skontroloval, či je výrobok vhodný na zamýšľané účely. Vzhľadom na rôzne komponenty na mieste inštalácie a tamojšie pracovné podmienky nemôže spoločnosť MASTERTEC poskytnúť žiadnu záruku na výsledok práce. Nároky vyplývajúce z akéhokoľvek právneho vzťahu možno uznať len v prípade úmyselného konania alebo hrubej nedbanlivosti, bez ohľadu na tu uvedené vyhlásenia alebo ústne poskytnuté rady. V tomto prípade musí používateľ preukázať, že spoločnosti MASTERTEC včas písomne poskytol všetky informácie potrebné na správne posúdenie situácie pri inštalácii. S výhradou potrebných špecifikácií výrobku alebo ďalšieho vývoja. Poskytnutím týchto informácií spoločnosť MASTERTEC nemá



v úmysle poruší práva tretích strán. V každom prípade platí najnovší technický list. Platia naše príslušné podmienky predaja a dodávky.

Predchádzajúce dátové listy už nie sú platné

Vytlačiť dátum 24.08.2024 , naposledy upravené 24.03.2022