

# Dátový list

## MASTER-SEAL článková reťaz Ø 100 mm-V2A

Spojovacie reťazové tesnenie pre vonkajšie prevádzkové potrubie Ø 39 až 50 mm cez plášťové rúry a 100 mm jadrové vrty na dodatočnú montáž



[Zobrazíť produkt](#)



Video o produkte v ďalších jazykoch



číslo článku:	110275
skupina článkov:	445 - Master Seal A2+vz+Einzelglieder
GTIN:	4251689529290
číslo colného sadzobníka:	40169300
baliaca jednotka:	chain
predajné množstvo jednotka:	1 chain
hmotnosť na:	chain = 0.5 kg
materiál:	Tlakové dosky: vystužené polyamidom Tesniaci prvok: EPDM guma Skrutky/matice: nehrdzavejúca oceľ V2A
farba:	Tlakové dosky: červené Tesniacie prvky: čierne Skrutky/matice: strieborné
Skrutky:	M8
Počet skrutiek:	6
Šírka naprieč plochami:	13 mm
maximálny krútiaci moment:	15 Nm (rozmerovo stabilné rúrky na médiá)
Hĺbka inštalácie:	60 mm
vodotesnosť:	3 tyče
Stredná rúra:	39 až 50 mm

## Základňa

Všetky rozmery a informácie v tomto technickom liste zodpovedajú výsledkom vykonaných laboratórnych testov. Odchýlky od nami stanovených hodnôt v laboratórnych podmienkach sú možné v dôsledku podmienok prostredia a prevádzky, ktoré nemôžeme ovplyvniť. Údaje uvedené v tomto hárku údajov sa vzťahujú len na nami dodaný výrobok. Údaje o výrobku zodpovedajú len špecifikáciám v Nemecku. Prípadné odchýlky v špecifikáciách jednotlivých krajín sa tu nezohľadňujú.

## Životnosť

Životnosť budov je navrhnutá na 50 rokov, a teda aj inštalovaných výrobkov. Túto dobu však môžu skrátiť vonkajšie vplyvy. Očakávaná životnosť našich výrobkov veľmi závisí od miesta inštalácie (napr. podzemná inštalácia, vlhké prostredie, na mori atď.). Vplyv majú aj vonkajšie vplyvy, ako je chemické zaťaženie (kyseliny, agresívne médiá, vodné roztoky, priemyselné odpadové vody, oleje atď.). V konečnom dôsledku nemožno urobiť žiadne všeobecné vyhlásenie o zaručenej životnosti výrobkov MASTERTEC, pretože tá závisí od mnohých parametrov (použitie, vplyvy prostredia, požiadavky na inštaláciu, bezpečnostné predpisy atď.) Na zabezpečenie bezpečnej prevádzky odporúčame priebežné testovanie výrobkov v rámci návodu na obsluhu a údržbu, ktorý vypracuje zákazník v súlade s bezpečnostnými požiadavkami.

## Označenie práva

Technické informácie odrážajú naše súčasné poznatky o MASTER-SEAL článková reťaz Ø 100 mm-V2A. Je určená len ako informácia pre používateľov. Keďže nepoznáme predpokladané použitie a podmienky spracovania, je na zodpovednosti používateľa, aby starostlivo skontroloval, či je výrobok vhodný na zamýšľané účely. Vzhľadom na rôzne komponenty na mieste inštalácie a tamojšie pracovné podmienky nemôže spoločnosť MASTERTEC poskytnúť žiadnu záruku na výsledok práce. Nároky vyplývajúce z akéhokoľvek právneho vzťahu možno uznať len v prípade úmyselného konania alebo hrubej nedbanlivosti, bez ohľadu na tu uvedené vyhlásenia alebo ústne poskytnuté rady. V tomto prípade musí používateľ preukázať, že spoločnosti MASTERTEC včas písomne poskytol všetky informácie potrebné na správne posúdenie situácie pri inštalácii. S výhradou potrebných špecifikácií výrobku alebo ďalšieho vývoja. Poskytnutím týchto informácií spoločnosť MASTERTEC nemá v úmysle porušiť práva

tretích strán. V každém případě platí najnovší technický list. Platia naše príslušné podmienky predaja a dodávky.

## **Predchádzajúce dátové listy už nie sú platné**

Vytlačiť dátum 03.07.2024 , naposledy upravené 26.06.2024