

Podatkovni list

STOPPER mini 22 (21,5-23 mm)

Vodotesni tesnilni čepi za debeline sten iz vlaknenega cementa ali plastike ID 21,5 - do 23 mm



[Prikaži izdelek](#)



Videoposnetek izdelka v
drugih jezikih



številka izdelka:	046150
skupina člankov:	610 - Stopper + Zubehör
GTIN:	4251689537912
številka carinske tarife:	39259080
pakirna enota:	Vedro
prodajna količina enota:	250 Stk
teža na:	Vedro = 5 kg
material:	TPE - termoplastični elastomer
barva:	betonsko sivo
gostota:	ca. 1,17 g/cm ³
Področje uporabe:	Za notranji premer od 21,5 do 23 mm
Trdota:	ca. 70 ± 5 Shore A
Potrdilo o preskusu / pooblastila:	Testno poročilo MFPA Leipzig PB P 5.1/15-012
	Preskus JGS MPA Braunschweig (1200/442/15c) - Pan
Stabilnosti:	Naprimen gnojevka, gnojnica, izcedna silaža, metan, radon, UV-sevanje, ozon, bitumen
Zunanja embalaža:	250 kosov / vedro
Vsebuje snovi s seznama SVHC ali sorazmerno maso ≥0,1 %:	Ne
Izdelek je skladiščen z uredbo REACH:	Ja
toplotno področje uporabe:	približno od -35 °C do 70 °C
vodotesnost zaradi vodnega tlaka:	do največ 3 bare (30 m vodnega stolpca)

požarno vedenje:

Razred "B2", v skladu z DIN 4102, 1. del

shranjevanje:

Razred "E" v skladu s standardom DIN-EN 13501-1

Shranjujte v nepoškodovani in neodprti originalni embalaži na suhem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe.

odstranjevanje:

Lahko se odstrani na odlagališčih ali v sežigalnicah v skladu z lokalnimi predpisi o odstranjevanju odpadkov.

Osnova

Vse dimenzije in informacije v tem podatkovnem listu se nanašajo na rezultate opravljenih laboratorijskih testov. Odstopanja od vrednosti, ki smo jih določili v laboratorijskih pogojih, so mogoča zaradi okoljskih in obratovalnih pogojev, na katere nimamo vpliva. Podatki v tem podatkovnem listu veljajo samo za izdelek, ki smo ga dobavili. Podatki o izdelku ustrezajo samo specifikacijam v Nemčiji. Morebitna odstopanja od specifikacij v posameznih državah tukaj niso upoštevana.

Življenjska doba

Življenjska doba stavb je predvidena za 50 let, zato tudi vgrajeni izdelki. Vendar jo lahko skrajšajo zunanji vplivi. Pričakovana življenjska doba naših izdelkov je zelo odvisna od mesta vgradnje (npr. podzemna vgradnja, vlažno okolje, morje itd.). Vpliv imajo tudi zunanji vplivi, kot so kemične obremenitve (kisline, agresivni mediji, vodne raztopine, industrijske odpadne vode, olja itd.) in temperature okolja/delovne temperature. Na koncu ni mogoče podati splošne izjave o zagotovljeni življenjski dobi izdelkov MASTERTEC, saj je ta odvisna od številnih parametrov (uporaba, vplivi okolja, zahteve za namestitve, varnostni predpisi itd.) Za zagotovitev varnega delovanja priporočamo stalno testiranje izdelkov kot del priročnika za obratovanje in vzdrževanje, ki ga pripravi stranka v skladu z varnostnimi zahtevami.

Navedba prava

Tehnične informacije odražajo naše trenutno znanje oSTOPPER mini 22 (21,5-23 mm). Namenjen je le kot informacija za uporabnike. Ker ne poznamo predvidenih načinov uporabe in pogojev obdelave, mora uporabnik skrbno preveriti, ali je izdelek primeren za predvidene namene. Zaradi različnih sestavnih delov na mestu vgradnje in tamkajšnjih delovnih pogojev družba MASTERTEC ne more dati nikakršnega jamstva za rezultat dela. Zahtevki, ki izhajajo iz kakršnega koli pravnega razmerja, se lahko priznajo le v primeru namernega dejanja ali hude malomarnosti, ne glede na tukaj navedene izjave ali ustne nasvete. V tem primeru mora uporabnik dokazati, da je podjetju MASTERTEC pisno posredoval vse informacije, ki so potrebne za pravilno in pravočasno oceno stanja vgradnje. V skladu s potrebnimi specifikacijami izdelka ali nadaljnjim razvojem. Z zagotavljanjem teh informacij družba MASTERTEC ne namerava kršiti pravic tretjih oseb. V vsakem primeru velja najnovejši podatkovni list. Veljajo naši ustrezni prodajni in dobavni pogoji.



MASTERTEC

SPECIAL ARTICLES FOR REINFORCED CONCRETE CONSTRUCTION

Prejšnji podatkovni listi niso več veljavni

Natisni datum 18.07.2024 , zadnjič spremenjeno 24.03.2022