

Podatkovni list

Fugenblech 0,6 x 150 mm pocinkan

Nepremazana pocinkana kovinska zaporka za vodo

[Prikaži izdelek](#)





| | |
|---------------------------|--|
| številka izdelka: | 070110 |
| skupina člankov: | 209 - Kleincoils |
| GTIN: | 4251689513091 |
| številka carinske tarife: | 72123000 |
| pakirna enota: | Roll |
| prodajna količina enota: | 30 lfm |
| teža na: | Roll = 21.6 kg |
| material: | Fe |
| | Cinkani Z |
| barva: | srebrn |
| Art: | Trak za cepljenje |
| Kakovost: | S235 - težke plošče DC01 - tanke plošče |
| Površina: | NA, RA |
| Natezna trdnost: | 270 - 410 N / mm ² |
| Podaljšek pri pretrgu: | A80 ≥ 270 % |
| Trdnost ReL/Rp0,2: | 140-280 N / mm ² |
| v skladu z: | DIN EN 10346: 2015-10 |
| Varnostni vidik: | Kovinski pocinkani vodni zaporniki ne vsebujejo nobenih nevarnih snovi in so popolnoma neproblematični za ravnanje in obdelavo. Po našem najboljšem vedenju ne vsebujejo nobenih snovi, ki bi lahko poškodovale podtalnico ali povzročile zdravstvene težave ali alergije pri predelovalcu. Kovinski pocinkani vodni zamaški so nevnetljivi |
| shranjevanje: | Shranjujte v suhem prostoru v nepoškodovani in neodprti originalni embalaži. |

Osnova

Vse dimenzije in informacije v tem podatkovnem listu se nanašajo na rezultate opravljenih laboratorijskih testov. Odstopanja od vrednosti, ki smo jih določili v laboratorijskih pogojih, so mogoča zaradi okoljskih in obratovalnih pogojev, na katere nimamo vpliva. Podatki v tem podatkovnem listu veljajo samo za izdelek, ki smo ga dobavili. Podatki o izdelku ustrezajo samo specifikacijam v Nemčiji. Morebitna odstopanja od specifikacij v posameznih državah tukaj niso upoštevana.

Življenjska doba

Življenjska doba stavb je predvidena za 50 let, zato tudi vgrajeni izdelki. Vendar jo lahko skrajšajo zunanji vplivi. Pričakovana življenjska doba naših izdelkov je zelo odvisna od mesta vgradnje (npr. podzemna vgradnja, vlažno okolje, morje itd.). Vpliv imajo tudi zunanji vplivi, kot so kemične obremenitve (kisline, agresivni mediji, vodne raztopine, industrijske odpadne vode, olja itd.) in temperature okolja/delovne temperature. Na koncu ni mogoče podati splošne izjave o zagotavljeni življenjski dobi izdelkov MASTERTEC, saj je ta odvisna od številnih parametrov (uporaba, vplivi okolja, zahteve za namestitve, varnostni predpisi itd.) Za zagotovitev varnega delovanja priporočamo stalno testiranje izdelkov kot del priročnika za obratovanje in vzdrževanje, ki ga pripravi stranka v skladu z varnostnimi zahtevami.

Navedba prava

Tehnične informacije odražajo naše trenutno znanje o Fugenblech 0,6 x 150 mm pocinkan. Namenjen je le kot informacija za uporabnike. Ker ne poznamo predvidenih načinov uporabe in pogojev obdelave, mora uporabnik skrbno preveriti, ali je izdelek primeren za predvidene namene. Zaradi različnih sestavnih delov na mestu vgradnje in tamkajšnjih delovnih pogojev družba MASTERTEC ne more dati nikakršnega jamstva za rezultat dela. Zahtevki, ki izhajajo iz kakršnega koli pravnega razmerja, se lahko priznajo le v primeru namernega dejanja ali hude malomarnosti, ne glede na tukaj navedene izjave ali ustne nasvete. V tem primeru mora uporabnik dokazati, da je podjetju MASTERTEC pisno posredoval vse informacije, ki so potrebne za pravilno in pravočasno oceno stanja vgradnje. V skladu s potrebnimi specifikacijami izdelka ali nadaljnjim razvojem. Z zagotavljanjem teh informacij družba MASTERTEC ne namerava kršiti pravic tretjih oseb. V vsakem primeru velja najnovejši podatkovni list. Veljajo naši ustrezni prodajni in dobavni pogoji.



MASTERTEC

SPECIAL ARTICLES FOR REINFORCED CONCRETE CONSTRUCTION

Prejšnji podatkovni listi niso več veljavni

Natisni datum 22.07.2024 , zadnjič spremenjeno 24.03.2022