

Datablad

RONDO väggkrage Ro 110-typ sockel

Tätning för rör med ytterdiameter 110 mm, t.ex. KG-rör DN 100



[Visa produkt](#)



artikelnummer:	090978
artikelgrupp:	402 - Rondo Typ Base
GTIN:	4251689517617
tulltaxenummer:	40169300
föropackningsenhet:	pc
försäljning kvantitet enhet:	1 Stk
vikt per:	pc = 0.2 kg
material:	TPE - Termoplastisk elastomer
färg:	grön
Täthet:	ca. 1,17 kg/dm ³
Hårdhet:	ca. 55 ± 5 Shore A
Tålighet:	ca. 6,5 N/mm ²
Töjning vid brott:	ca. 380%
Termiskt	approx. -30°C up to +70°C
tillämpningsområde:	
Testcertifikat/auktorisationer:	Testrapport MFPA Leipzig Nr: PB 5.1 / 14-070-3 JGS test MPA Braunschweig (1200/442/15e) - Pan från 28 oktober 2015 Alkali motstånd MPA Braunschweig (1200/642/15b) (1200/642/15b) - Pan från 26/01/2016 Radontäthet IAF-Radioekologi GmbH 200306-02

Stabilität:

Till exempel
 Utspädda syror
 . Utspädda alkalier
 Flytande gödsel och flytgödsel
 Lakvatten från ensilage
 Mäsk från jäsning
 Olja och bitumen
 Radon Radon
 Metangas
 Metan Ozon
 Vätskor som angriper betong
 Ytterligare beständigheter på begäran

Innehåller ämnen på SVHC-listan eller proportionell vikt $\geq 0,1\%$:	Nej
Produkten är förenlig med REACH:	Ja
vattentryckstäthet:	7 bar
förvaring:	Förvaras torrt och skyddat från direkt solljus
avfallshantering:	Kan omhändertas av hushållsavfall i enlighet med lokala bestämmelser för avfallshantering.

Grund

Alla mått och all information i detta datablad återspeglar resultaten av de laboratorietester som har utförts. Avvikelser från de värden som fastställts av oss under laboratorieförhållanden är möjliga på grund av miljö- och driftsförhållanden som ligger utanför vår kontroll. Uppgifterna i detta datablad gäller endast för den produkt som levererats av oss. Produktuppgifterna motsvarar endast specifikationerna i Tyskland. Eventuella landspecifika avvikelser beaktas inte här.

Uppgift om lag

Den tekniska informationen återspeglar vår nuvarande kunskap om RONDO väggkrage Ro 110-typ sockel. Den är endast avsedd som information till användarna. Eftersom vi inte känner till de tänkta tillämpningarna och bearbetningsförhållandena, är det användarens ansvar att noggrant kontrollera att produkten är lämplig för de avsedda ändamålen. På grund av de olika komponenterna på installationsplatsen och de arbetsförhållanden som råder där, kan MASTERTEC inte lämna någon som helst garanti för resultatet av arbetet. Anspråk som härrör från något rättsförhållande kan endast erkännas i händelse av uppsåt eller grov vårdslöshet, oavsett de uttalanden som görs här eller råd som ges muntligt. I detta fall måste användaren bevisa att han skriftligen har försett MASTERTEC med all information som krävs för att korrekt bedöma installationssituationen i god tid. Med förbehåll för nödvändiga produktspecifikationer eller vidareutvecklingar. Genom att tillhandahålla denna information avser MASTERTEC inte att inkräkta på tredje parts rättigheter. Det senaste databladet i varje enskilt fall gäller. Våra motsvarande försäljnings- och leveransvillkor gäller.

De tidigare databladerna är inte längre giltiga

Datum för utskrift 01.06.2024 , senast ändrad 29.09.2022