


Veri sayfası

FLOWSTOP yüksek basınçlı şişen bant 20x5 mm

TPE yüksek basınçlı şişme bandı Boyut: 20x5 mm



[Ürünü göster](#)



Diğer dillerde ürün videosu



makale numarası:	010040
makale grubu:	102 - Flowstop
GTIN:	4251689510212
gümrük tarife numarası:	39169050
paketlenme ünitesi:	araba
satış miktarı birim:	120 m
başına ağırlık:	araba = 18 kg
malzeme:	Modifiye TPE
renk:	çürümek
yoğunluk:	1,25 g/cm ³ DIN 53420
Yüzey:	Pürüzsüz
Sertlik:	40 - 50 Shore A DIN 53505-A
Uzama:	%300'e kadar DIN 53571
Şişme kapasitesi:	%600'e kadar, normal suda (pH 7) 100'e kadar, tuzlu suda
Test sertifikası / yetkilendirmeler:	Genel bina yetkilisi test sertifikası (abP) MFPA Leipzig No: P-SAC 02 / 5.1 / 13-515 Avrupa Teknik Değerlendirmesi ETA-18/0304 18 Haziran 2018 tarihli JGS testi MPA Braunschweig (1200/442/15d)-Pan 28 Ekim 2015 tarihli
Uygun su değişim bölgeleri:	Ja
Şuna karşılık gelir:	WU kılavuzuna uygun olarak yük sınıfı 1 ve 2 için A sınıfını kullanın

Stabiliteler:	Örneđin Seyreltilmiş asitler ve alkaliler Deniz suyu Metan gazı Radon Beton alkalinitesi Mineral yağlar Yakıtlar (benzin, dizel, parafin)
Paketleme:	Karton á 120 m Her biri 20 m'lik 6 rulo Palet başına 36 karton
termal uygulama kapsamı:	yaklaşık -30°C ila 60°C
su basıncı sızdırmazlığı:	maks. 8 bar'a kadar (80 m su sütunu)
depolama:	Hasar görmemiş ve açılmamış orijinal ambalajında, dođrudan güneş ışığından uzakta kuru bir yerde saklayın
imha etmek:	Yerel atık bertaraf yönetmeliklerine uygun olarak düzenli depolama sahalarında veya yakma tesislerinde bertaraf edilebilir
Boyutlar:	20 x 5 mm

Temel

Bu veri sayfasındaki tüm boyutlar ve bilgiler, gerçekleştirilen laboratuvar testlerinin sonuçlarını yansıtmaktadır. Kontrolümüz dışındaki çevre ve çalışma koşulları nedeniyle laboratuvar koşullarında tarafımızca belirlenen değerlerden sapmalar olabilir. Bu veri sayfasındaki veriler sadece tarafımızdan teslim edilen ürün için geçerlidir. Ürün verileri yalnızca Almanya'daki spesifikasyonlara karşılık gelir. Olası ülke spesifik sapmaları burada dikkate alınmamıştır.

Hizmet ömrü

Binaların hizmet ömrü 50 yıl olarak tasarlanmıştır ve dolayısıyla monte edilen ürünler de öyle. Ancak bu süre dış etkilerle kısalabilir. Ürünlerimizin beklenen hizmet ömrü büyük ölçüde kurulum yerine bağlıdır (örn. yeraltı kurulumu, nemli ortam, açık deniz, vb.) Kimyasal yükler (asitler, agresif ortamlar, sulu çözeltiler, endüstriyel atık su, yağlar vb.) ve ortam/çalışma sıcaklıkları gibi dış etkilerin de etkisi vardır. Sonuç olarak, MASTERTEC ürünlerinin garantili hizmet ömrü hakkında genel bir açıklama yapılamaz, çünkü bu birçok parametreye bağlıdır (kullanım, çevresel etkiler, kurulum gereksinimleri, güvenlik düzenlemeleri, vb.) Güvenli çalışmayı sağlamak için, müşteri tarafından güvenlik gerekliliklerine uygun olarak hazırlanacak bir işletme ve bakım kılavuzunun bir parçası olarak ürünlerin sürekli test edilmesini öneririz.

Kanun belirtisi

Teknik bilgiler aşağıdaki konularda mevcut bilgilerimizi yansıtmaktadır FLOWSTOP yüksek basınçlı şişen bant 20x5 mm. Sadece kullanıcılara bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Öngörülen uygulamaları ve işleme koşullarını bilmediğimiz için, ürünün amaçlanan amaçlara uygun olup olmadığını dikkatlice kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Kurulum sahasındaki farklı bileşenler ve buradaki çalışma koşulları nedeniyle, MASTERTEC işin sonucu için herhangi bir garanti veremez. Herhangi bir yasal ilişkiden doğan talepler, burada yapılan açıklamalara veya sözlü olarak verilen tavsiyelere bakılmaksızın, yalnızca kasıt veya ağır ihmal durumunda kabul edilebilir. Bu durumda kullanıcı, kurulum durumunu doğru bir şekilde değerlendirmek için gereken tüm bilgileri MASTERTEC'e yazılı olarak zamanında verdiğini kanıtlamalıdır. Gerekli ürün özelliklerine veya daha fazla gelişmeye tabidir. MASTERTEC bu bilgileri sağlayarak üçüncü tarafların haklarını ihlal etme niyetinde değildir. Her durumda en son veri sayfası geçerlidir. İlgili satış ve teslimat hüküm ve koşullarımız geçerlidir.

Önceki veri sayfaları artık geçerli değildir

Baskı tarihi 30.06.2024 , son değişiklik 24.03.2022