

Інструкція з монтажу

MASTERSTOP SK 20x5 мм

Номер товару: 010025



[Безпосередньо до продукту](#)



[Відео про продукт іншими мовами](#)




Інструкція з монтажу:



MASTERSTOP SK profiles are always installed inside the reinforcement. In doing so, sufficient concrete cover must be ensured.

The concrete cover should be at least 6 cm as otherwise the high swelling pressure of the bentonite may damage the concrete.



Pull off silicone paper and affix 2 rings of **MASTERSTOP SK** around the pipe to be waterproofed.

The rings must be at least 5 cm apart.

Butt joint ends, no overlaps.

The surface of the pipes must be rigid.



MASTERSTOP SK adheres to metal, plastic, PVC and stone.

Secure **MASTERSTOP SK** with binding wire if necessary.

MASTERSTOP bentonite swelling tape must only be processed when dry in dry weather conditions.

The geometry described must not be modified. Swelling tapes must not be installed if their rectangular geometry has been modified, or if they have become soiled or damaged! Swelling tapes that have already expanded must not be installed!

Swelling tapes that have been installed and have expanded before placement of the concrete must be replaced!



Status: 23.03.2022

Основи:

Всі розміри і технічні характеристики в цьому технічному паспорті відповідають результатам проведених лабораторних випробувань. Відхилення від значень, визначених нами в лабораторних умовах, можливі через незалежні від нас умови навколишнього середовища та експлуатації. Дані, наведені в цьому паспорті, дійсні тільки для продукту, що поставляється нами. Можливі відхилення, характерні для конкретної країни, тут не враховуються.

Термін служби

Термін служби будівель розрахований на 50 років, а отже, і виробів, які в них встановлюються. Однак цей термін може скоротитися під впливом зовнішніх факторів. Очікуваний термін служби наших виробів дуже сильно залежить від місця встановлення (наприклад, підземне встановлення, вологе середовище, офшор і т.д.). Зовнішні впливи, такі як хімічні навантаження (кислоти, агресивні середовища, водні розчини, промислові стічні води, масла і т.д.) і температура навколишнього середовища / робоча температура також мають вплив. Зрештою, неможливо зробити загальне твердження про гарантований термін служби виробів MASTERTEC, оскільки це залежить від багатьох параметрів (використання, впливу навколишнього середовища, вимог до монтажу, правил техніки безпеки і т.д.). Для забезпечення безпечної експлуатації ми рекомендуємо проводити постійні випробування виробів в рамках інструкції з експлуатації та технічного обслуговування, яка повинна бути підготовлена замовником відповідно до вимог безпеки.

Юридична інформація:

Технічна інформація описує поточний стан наших знань про MASTERSTOP SK 20x5 мм. Вона призначена лише для інформування потенційних користувачів. Оскільки ми не знаємо передбачуваного застосування та умов обробки, користувач несе відповідальність за ретельну перевірку продукту на придатність для передбачуваних цілей. У зв'язку з різними компонентами на місці використання та умовами праці, що переважають там, MASTERTEC не може взяти на себе жодних гарантій щодо результату роботи. Відповідальність, незалежно від правових відносин, незалежно від зроблених тут заяв або усних порад, може розглядатися тільки в разі наміру або



грубої недбалості. Користувач повинен довести, що він своєчасно надав компанії MASTERTEC у письмовій формі всю інформацію, необхідну для професійної оцінки ситуації при монтажі. Необхідні технічні характеристики продукту або подальші розробки залишаються за нами. Компанія MASTERTEC не має наміру порушувати права третіх осіб цією інформацією. Застосовується найновіший технічний паспорт. Застосовуються наші відповідні умови продажу та доставки.

Попередні технічні паспорти більше не дійсні.

Дата друку: 27.09.2024