

## Технічний паспорт

### MasterMastic Паста для набухання поліуретану 310 мл

Однокомпонентна, не містить розчинників, набухаюча паста на основі поліуретану. Набухаюча паста MasterMastic PU - це набухаюча герметизуюча суміш для ущільнення бетонних будівельних швів і отворів.



[Безпосередньо до продукту](#)



Відео про продукт іншими мовами





# MASTERTEC

SPECIAL ARTICLES FOR REINFORCED CONCRETE CONSTRUCTION

Номер товару:	010030
Група статей:	103 - Quellbandkleber+PU Quellpaste
GTIN:	4251689510403
Номер митного тарифу:	32141010
Пакувальна одиниця:	kt
Одиниця виміру продажів:	1 Kt
Вага за:	kt = 0.4 кг
Матеріал:	Поліуретанова гума
Колір:	світло-блакитний
Щільність:	са. 1,17 g/ml
Послідовність:	пастоподібний, стабільний
Споживання:	прибл. 360 мл/м будівельного шва прибл. 80 - 100 мл/м Проникнення
Час встановлення:	approx. 6 - 7 mm / 24 hrs. at + 20 °C
Збільшення обсягу:	Приблизно 180%.
Твердість по Шору (A):	20 +/-5
Сертифікати випробувань / дозволи:	Будівельні шви: Сертифікат випробувань загального будівельного органу P-SAC 02 / 5.1/ 17 -310 (MFPA Лейпциг)  Проникнення: Протокол випробувань PB 5.1 / 17-315-1 (MFPA Лейпциг)
Пакування:	12 картриджів по 310 мл/коробка
Прилипає до:	Бетон, сталь, камінь, жорсткий ПВХ тощо. !!! Не підходить для поліпропілену !!!
Стан субстрату:	Для сухих і вологих основ
Мінімальний термін зберігання:	мін. 9 місяців після виробництва
Діапазон термічного застосування:	від 5 °C до 45 °C



Герметичність під тиском  
води:

4 бар для прорізів 2 бар для будівельних швів

Зберігання:

Зберігати в непошкодженій та невідкритій оригінальній упаковці в сухому місці, подалі від прямих сонячних променів

Утилізація відходів:

Утилізуйте відповідно до офіційних правил. Набуваючу клейову масу MasterMastic PU та порожні картриджі утилізуйте як небезпечні відходи

## Основи:

Всі розміри і технічні характеристики в цьому технічному паспорті відповідають результатам проведених лабораторних випробувань. Відхилення від значень, визначених нами в лабораторних умовах, можливі через незалежні від нас умови навколишнього середовища та експлуатації. Дані, наведені в цьому паспорті, дійсні тільки для продукту, що поставляється нами. Можливі відхилення, характерні для конкретної країни, тут не враховуються.

## Термін служби

Термін служби будівель розрахований на 50 років, а отже, і виробів, які в них встановлюються. Однак цей термін може скоротитися під впливом зовнішніх факторів. Очікуваний термін служби наших виробів дуже сильно залежить від місця встановлення (наприклад, підземне встановлення, вологе середовище, офшор і т.д.). Зовнішні впливи, такі як хімічні навантаження (кислоти, агресивні середовища, водні розчини, промислові стічні води, масла і т.д.) і температура навколишнього середовища / робоча температура також мають вплив. Зрештою, неможливо зробити загальне твердження про гарантований термін служби виробів MASTERTEC, оскільки це залежить від багатьох параметрів (використання, впливу навколишнього середовища, вимог до монтажу, правил техніки безпеки і т.д.). Для забезпечення безпечної експлуатації ми рекомендуємо проводити постійні випробування виробів в рамках інструкції з експлуатації та технічного обслуговування, яка повинна бути підготовлена замовником відповідно до вимог безпеки.

## Юридична інформація:

Технічна інформація описує поточний стан наших знань про MasterMastic Паста для набухання поліуретану 310 мл. Вона призначена лише для інформування потенційних користувачів. Оскільки ми не знаємо передбачуваного застосування та умов обробки, користувач несе відповідальність за ретельну перевірку продукту на придатність для передбачуваних цілей. У зв'язку з різними компонентами на місці використання та умовами праці, що переважають там, MASTERTEC не може взяти на себе жодних гарантій щодо результату роботи. Відповідальність, незалежно від правових відносин, незалежно від зроблених тут заяв або усних порад, може розглядатися тільки в разі



наміру або грубої недбалості. Користувач повинен довести, що він своєчасно надав компанії MASTERTEC у письмовій формі всю інформацію, необхідну для професійної оцінки ситуації при монтажі. Необхідні технічні характеристики продукту або подальші розробки залишаються за нами. Компанія MASTERTEC не має наміру порушувати права третіх осіб цією інформацією. Застосовується найновіший технічний паспорт. Застосовуються наші відповідні умови продажу та доставки.

**Попередні технічні паспорти більше не дійсні.**

Дата друку: 27.09.2024 Стояти! 24.03.2022