



# MASTERTEC

SPECIAL ARTICLES FOR REINFORCED CONCRETE CONSTRUCTION

## Технічний паспорт

### Protect Easy 1 K

Однокомпонентний клей для бетону на полімерній основі

  

Безпосередньо до  
продукту



Page 1 of 4

HYDROPHILIC WATERSTOP · JOINT SHEET METAL · INJECTION HOSES | CONSTRUCTION CHEMISTRY · SERVICE DUCTS · LIGHTNING PROTECTION · FORMWORK ACCESSORIES

**MASTERTEC GmbH & Co. KG**  
Gewerbegebiet Unterhaid  
Im Maintal 13  
D-96173 Oberhaid  
Ust.-Id.Nr.: DE 812533130

**Tel.:** +49 (0) 9503 5047-0  
**Mail:** info@mastertec.eu  
**www.mastertec.eu**  
EORI-Nr.: DE 4774124

Kommanditgesellschaft:  
HRA 9888, Sitz Oberhaid  
Komplementär: BBV Bau-  
Vertriebs-Verwaltungs GmbH,  
HRB 3636 Sitz Oberhaid  
Amtsgericht Bamberg

**Managing directors:**  
Rainer Kropfelder  
Dipl.-Kffr. Gabriele Kropfelder  
Felix Kropfelder, B. Eng.  
Jakob Kropfelder, B. Sc.

**Bank details:**  
Sparkasse Bamberg  
IBAN: DE24 7705 0000 0810 3458 84  
BIC: BYLADEM1 SKB



Номер товару:	040030
Група статей:	308 - Betonkleber (1K + 2K)
GTIN:	4251689515071
Номер митного тарифу:	39073000
Пакувальна одиниця:	Здобич.
Одиниця виміру продажів:	1 Beut
Матеріал:	Полімер
Колір:	Клас.
Щільність:	са. 1,4 g/m <sup>3</sup>
Час обробки:	при відносній вологості повітря 50 20 хвилин при 23°C
В'язкість:	Вставити
Випробування / схвалення:	Випробування на герметичність під тиском води (MFPA Лейпциг) Випробування на вогнестійкість (MFPA Лейпциг)
Форма доставки:	Алюмінієвий пакет 800 г
Стан субстрату:	сухі, неслизькі, без пилу. без розділяючих речовин, таких як жир, масло,... тощо.
Мінімальний термін зберігання:	найкраще до 9 місяців після виробництва
Діапазон термічного застосування:	від 5 до 40 °C
Герметичність під тиском води:	8 бар (80 м водяного стовпа)
Поведінка під час пожежі:	EI 240
Зберігання:	Зберігати в непошкодженій та невідкритій оригінальній упаковці в сухому, прохолодному місці, подалі від прямих сонячних променів. Чутливий до морозу.
Утилізація відходів:	Утилізація згідно з офіційними нормами. Затверділі залишки матеріалу: разом з побутовими та комерційними відходами. Незатверділі залишки матеріалу: утилізувати як небезпечні відходи.

## Основи:

Всі розміри і технічні характеристики в цьому технічному паспорті відповідають результатам проведених лабораторних випробувань. Відхилення від значень, визначених нами в лабораторних умовах, можливі через незалежні від нас умови навколишнього середовища та експлуатації. Дані, наведені в цьому паспорті, дійсні тільки для продукту, що поставляється нами. Можливі відхилення, характерні для конкретної країни, тут не враховуються.

## Термін служби

Термін служби будівель розрахований на 50 років, а отже, і виробів, які в них встановлюються. Однак цей термін може скоротитися під впливом зовнішніх факторів. Очікуваний термін служби наших виробів дуже сильно залежить від місця встановлення (наприклад, підземне встановлення, вологе середовище, офшор і т.д.). Зовнішні впливи, такі як хімічні навантаження (кислоти, агресивні середовища, водні розчини, промислові стічні води, масла і т.д.) і температура навколишнього середовища / робоча температура також мають вплив. Зрештою, неможливо зробити загальне твердження про гарантований термін служби виробів MASTERTEC, оскільки це залежить від багатьох параметрів (використання, впливу навколишнього середовища, вимог до монтажу, правил техніки безпеки і т.д.). Для забезпечення безпечної експлуатації ми рекомендуємо проводити постійні випробування виробів в рамках інструкції з експлуатації та технічного обслуговування, яка повинна бути підготовлена замовником відповідно до вимог безпеки.

## Юридична інформація:

Технічна інформація описує поточний стан наших знань про Protect Easy 1 K. Вона призначена лише для інформування потенційних користувачів. Оскільки ми не знаємо передбачуваного застосування та умов обробки, користувач несе відповідальність за ретельну перевірку продукту на придатність для передбачуваних цілей. У зв'язку з різними компонентами на місці використання та умовами праці, що переважають там, MASTERTEC не може взяти на себе жодних гарантій щодо результату роботи. Відповідальність, незалежно від правових відносин, незалежно від зроблених тут заяв або усних порад, може розглядатися тільки в разі наміру або грубої недбалості.



Користувач повинен довести, що він своєчасно надав компанії MASTERTEC у письмовій формі всю інформацію, необхідну для професійної оцінки ситуації при монтажі. Необхідні технічні характеристики продукту або подальші розробки залишаються за нами. Компанія MASTERTEC не має наміру порушувати права третіх осіб цією інформацією. Застосовується найновіший технічний паспорт. Застосовуються наші відповідні умови продажу та доставки.

**Попередні технічні паспорти більше не дійсні.**

Дата друку: 27.09.2024 Стояти! 13.03.2024