

Технічний паспорт

MASTER-Connect F330 Металевий водяний затвор мм

Затискний з'єднувач для металевих гідрозатворів висотою до 330 мм



[Безпосередньо до продукту](#)



Відео про продукт іншими мовами





| | |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер товару: | 070194 |
| Група статей: | 210 - Connect (Blech + Band) |
| GTIN: | 4251689513312 |
| Номер митного тарифу: | 72123000 |
| Пакувальна одиниця: | шт |
| Одиниця виміру продажів: | 1 Stk |
| Вага за: | шт = 4 кг |
| Матеріал: | Сталеві пластини: St 37, світлі Проміжні пластини: NBR Гвинти: оцинковані |
| Колір: | чорний |
| Довжина сталевих пластин / проміжних пластин: | 330 мм |
| Широкі сталеві пластини / проміжні пластини: | 100 мм |
| Товсті сталеві пластини / проміжні пластини: | прибл. 6 мм / 6 мм |
| Сертифікат випробувань / дозволи: | Звіт про розслідування UB 5.1/13-347 MFPA Лейпциг |
| Герметичність під тиском води: | до 7 бар (70 м водяного стовпа) |
| Опір (листи NBR): | Нафта та бензин Гнойова рідина та рідкий гній Бродильна бражка Газ метан Розбавлені кислоти Луги Радон |
| Пакування: | 1 штука/коробка |



| | |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вміст коробки: | 2 сталеві пластини, St 37, яскраві 2 проміжні пластини, NBR 8 шайб, NBR 4 гвинти М 10, оцинковані 4 гайки М 10, оцинковані |
| | Металевий гідрозатвор MASTER-Connect поставляється в зібраному вигляді і готовий до використання |
| Містить речовини зі списку SVHC або пропорційну вагу $\geq 0,1\%$: | Ні. |
| Продукт відповідає вимогам REACH: | Так. |
| Зберігання: | Зберігати в непошкодженій та невідкритій оригінальній упаковці в сухому місці, подалі від прямих сонячних променів |
| Утилізація відходів: | Можна утилізувати на полігонах побутових відходів відповідно до місцевих правил утилізації відходів |

Основи:

Всі розміри і технічні характеристики в цьому технічному паспорті відповідають результатам проведених лабораторних випробувань. Відхилення від значень, визначених нами в лабораторних умовах, можливі через незалежні від нас умови навколишнього середовища та експлуатації. Дані, наведені в цьому паспорті, дійсні тільки для продукту, що поставляється нами. Можливі відхилення, характерні для конкретної країни, тут не враховуються.

Термін служби

Термін служби будівель розрахований на 50 років, а отже, і виробів, які в них встановлюються. Однак цей термін може скоротитися під впливом зовнішніх факторів. Очікуваний термін служби наших виробів дуже сильно залежить від місця встановлення (наприклад, підземне встановлення, вологе середовище, офшор і т.д.). Зовнішні впливи, такі як хімічні навантаження (кислоти, агресивні середовища, водні розчини, промислові стічні води, масла і т.д.) і температура навколишнього середовища / робоча температура також мають вплив. Зрештою, неможливо зробити загальне твердження про гарантований термін служби виробів MASTERTEC, оскільки це залежить від багатьох параметрів (використання, впливу навколишнього середовища, вимог до монтажу, правил техніки безпеки і т.д.). Для забезпечення безпечної експлуатації ми рекомендуємо проводити постійні випробування виробів в рамках інструкції з експлуатації та технічного обслуговування, яка повинна бути підготовлена замовником відповідно до вимог безпеки.

Юридична інформація:

Технічна інформація описує поточний стан наших знань про MASTER-Connect F330 Металевий водяний затвор мм. Вона призначена лише для інформування потенційних користувачів. Оскільки ми не знаємо передбачуваного застосування та умов обробки, користувач несе відповідальність за ретельну перевірку продукту на придатність для передбачуваних цілей. У зв'язку з різними компонентами на місці використання та умовами праці, що переважають там, MASTERTEC не може взяти на себе жодних гарантій щодо результату роботи. Відповідальність, незалежно від правових відносин, незалежно від зроблених тут заяв або усних порад, може розглядатися тільки в разі



наміру або грубої недбалості. Користувач повинен довести, що він своєчасно надав компанії MASTERTEC у письмовій формі всю інформацію, необхідну для професійної оцінки ситуації при монтажі. Необхідні технічні характеристики продукту або подальші розробки залишаються за нами. Компанія MASTERTEC не має наміру порушувати права третіх осіб цією інформацією. Застосовується найновіший технічний паспорт. Застосовуються наші відповідні умови продажу та доставки.

Попередні технічні паспорти більше не дійсні.

Дата друку: 27.09.2024 Стояти! 24.03.2022