

Інструкція з монтажу

Головна ущільнювальна пластина з можливістю регулювання SFE

Попередньо встановлений профіль для кутових
з'єднань подвійних стін


Номер товару: 070260




[Безпосередньо до
продукту](#)



Інструкція з монтажу:



The cavity wall elements are positioned with VB joint sheet metal acting as the foundation/wall waterproofing element until reaching the corner area.



The **SFE profile** is set vertically and overlapped with the joint sheet metal (overlap ≥ 5 cm).

The geometry of the mounting brackets is optimised for installation in the corner area.



The adjustable mounting brackets are adjusted to fix them on the face of the cavity wall.




The wall formwork is drilled in order to fix the mounting bracket.



The mounting bracket is fixed with a drive-in plug.



The overlapping area on the floor/wall joint sheet metal is secured with two fixing clips.



Installation of the **SFE profile** is complete; the next cavity wall element can be placed.

Status: 23.03.2022

Аксессуары

Ущільнювальна пластина MASTER кути 90°

Готовий кутовий елемент
90° з монтажною рейкою ...

VB Ущільнювальна пластина Кут 90°

Збірний кутовий елемент
90° ...

Основи:

Всі розміри і технічні характеристики в цьому технічному паспорті відповідають результатам проведених лабораторних випробувань. Відхилення від значень, визначених нами в лабораторних умовах, можливі через незалежні від нас умови навколишнього середовища та експлуатації. Дані, наведені в цьому паспорті, дійсні тільки для продукту, що поставляється нами. Можливі відхилення, характерні для конкретної країни, тут не враховуються.

Термін служби

Термін служби будівель розрахований на 50 років, а отже, і виробів, які в них встановлюються. Однак цей термін може скоротитися під впливом зовнішніх факторів. Очікуваний термін служби наших виробів дуже сильно залежить від місця встановлення (наприклад, підземне встановлення, вологе середовище, офшор і т.д.). Зовнішні впливи, такі як хімічні навантаження (кислоти, агресивні середовища, водні розчини, промислові стічні води, масла і т.д.) і температура навколишнього середовища / робоча температура також мають вплив. Зрештою, неможливо зробити загальне твердження про гарантований термін служби виробів MASTERTEC, оскільки це залежить від багатьох параметрів (використання, впливу навколишнього середовища, вимог до монтажу, правил техніки безпеки і т.д.). Для забезпечення безпечної експлуатації ми рекомендуємо проводити постійні випробування виробів в рамках інструкції з експлуатації та технічного обслуговування, яка повинна бути підготовлена замовником відповідно до вимог безпеки.

Юридична інформація:

Технічна інформація описує поточний стан наших знань про Головна ущільнювальна пластина з можливістю регулювання SFE. Вона призначена лише для інформування потенційних користувачів. Оскільки ми не знаємо передбачуваного застосування та умов обробки, користувач несе відповідальність за ретельну перевірку продукту на придатність для передбачуваних цілей. У зв'язку з різними компонентами на місці використання та умовами праці, що переважають там, MASTERTEC не може взяти на себе жодних гарантій щодо результату роботи. Відповідальність, незалежно від правових відносин, незалежно від зроблених тут заяв або усних порад, може



розглядатися тільки в разі наміру або грубої недбалості. Користувач повинен довести, що він своєчасно надав компанії MASTERTEC у письмовій формі всю інформацію, необхідну для професійної оцінки ситуації при монтажі. Необхідні технічні характеристики продукту або подальші розробки залишаються за нами. Компанія MASTERTEC не має наміру порушувати права третіх осіб цією інформацією. Застосовується найновіший технічний паспорт. Застосовуються наші відповідні умови продажу та доставки.

Попередні технічні паспорти більше не дійсні.

Дата друку: 27.09.2024