


Технічний паспорт

ABS Ущільнювальна пластина корзини 800, посилена (V) - наскрізна

Для доукомплектування ущільнювальних листів | E
розмір 710 - 800 мм

Безпосередньо до
продукту





| | |
|---------------------------|---|
| Номер товару: | 071218V |
| Група статей: | 225 - ABS Dichtblechkorb (S+V) |
| GTIN: | 4251689501913 |
| Номер митного тарифу: | 72119080 |
| Пакувальна одиниця: | шт |
| Одиниця виміру продажів: | 2.4 m |
| Матеріал: | Яскрава сталь |
| Колір: | сріблястий |
| Підходить для: | Оптимізовано для висоти ущільнювальної стрічки 160 мм |
| Спільна категорія: | Шорсткість, відповідно до DIN EN 1992-1-1 NA (EC2) |
| Доступна монтажна висота: | 710 - 800 мм |
| Зберігання: | Зберігати в захищеному від вологи місці |
| Утилізація відходів: | Можна утилізувати на полігонах побутових відходів відповідно до місцевих правил утилізації відходів |

Основи:

Всі розміри і технічні характеристики в цьому технічному паспорті відповідають результатам проведених лабораторних випробувань. Відхилення від значень, визначених нами в лабораторних умовах, можливі через незалежні від нас умови навколишнього середовища та експлуатації. Дані, наведені в цьому паспорті, дійсні тільки для продукту, що поставляється нами. Можливі відхилення, характерні для конкретної країни, тут не враховуються.

Термін служби

Термін служби будівель розрахований на 50 років, а отже, і виробів, які в них встановлюються. Однак цей термін може скоротитися під впливом зовнішніх факторів. Очікуваний термін служби наших виробів дуже сильно залежить від місця встановлення (наприклад, підземне встановлення, вологе середовище, офшор і т.д.). Зовнішні впливи, такі як хімічні навантаження (кислоти, агресивні середовища, водні розчини, промислові стічні води, масла і т.д.) і температура навколишнього середовища / робоча температура також мають вплив. Зрештою, неможливо зробити загальне твердження про гарантований термін служби виробів MASTERTEC, оскільки це залежить від багатьох параметрів (використання, впливу навколишнього середовища, вимог до монтажу, правил техніки безпеки і т.д.). Для забезпечення безпечної експлуатації ми рекомендуємо проводити постійні випробування виробів в рамках інструкції з експлуатації та технічного обслуговування, яка повинна бути підготовлена замовником відповідно до вимог безпеки.

Юридична інформація:

Технічна інформація описує поточний стан наших знань про ABS Ущільнювальна пластина корзини 800, посилена (V) - наскрізна. Вона призначена лише для інформування потенційних користувачів. Оскільки ми не знаємо передбачуваного застосування та умов обробки, користувач несе відповідальність за ретельну перевірку продукту на придатність для передбачуваних цілей. У зв'язку з різними компонентами на місці використання та умовами праці, що переважають там, MASTERTEC не може взяти на себе жодних гарантій щодо результату роботи. Відповідальність, незалежно від правових відносин, незалежно від зроблених тут заяв



або усних порад, може розглядатися тільки в разі наміру або грубої недбалості. Користувач повинен довести, що він своєчасно надав компанії MASTERTEC у письмовій формі всю інформацію, необхідну для професійної оцінки ситуації при монтажі. Необхідні технічні характеристики продукту або подальші розробки залишаються за нами. Компанія MASTERTEC не має наміру порушувати права третіх осіб цією інформацією. Застосовується найновіший технічний паспорт. Застосовуються наші відповідні умови продажу та доставки.

Попередні технічні паспорти більше не дійсні.

Дата друку: 27.09.2024 Стояти! 05.09.2023