

Технічний паспорт

Заземлення нерухомої точки М 10/12-з віссю

з вмонтованою оцинкованою віссю, L 200 мм з жовтим захисним ковпачком



[Безпосередньо до продукту](#)





Номер товару:	100202
Група статей:	519 - EFP M 10/12
GTIN:	4251689534546
Номер митного тарифу:	73269060
Пакувальна одиниця:	шт
Одиниця виміру продажів:	1 Stk
Вага за:	шт = 0.3 кг
Матеріал:	Точка заземлення: нержавіюча сталь V4A Вісь: FeZn
Колір:	сріблястий
З'єднувальна різьба:	M 10 / M 12
Довжина різьби M 10:	26 мм
Довжина різьби M 12:	25 мм
Загальна довжина оправки:	51 мм
Габаритна довжина з віссю:	200 мм
Розміри з'єднувальної пластини:	Ø 80 мм
Товщина матеріалу з'єднувальної пластини:	приблизно 2,5 мм
Кришка з'єднувальної пластини:	Пластикова кришка, жовта
Посилання на стандарти:	DIN EN 62561-1
Клас пропускної здатності по струму блискавки:	N 50 кА (10/350 мкс) N 50 кА (10/350 мкс)
Пакувальна одиниця:	Картонна коробка / 10 штук

Основи:

Всі розміри і технічні характеристики в цьому технічному паспорті відповідають результатам проведених лабораторних випробувань. Відхилення від значень, визначених нами в лабораторних умовах, можливі через незалежні від нас умови навколишнього середовища та експлуатації. Дані, наведені в цьому паспорті, дійсні тільки для продукту, що поставляється нами. Можливі відхилення, характерні для конкретної країни, тут не враховуються.

Термін служби

Термін служби будівель розрахований на 50 років, а отже, і виробів, які в них встановлюються. Однак цей термін може скоротитися під впливом зовнішніх факторів. Очікуваний термін служби наших виробів дуже сильно залежить від місця встановлення (наприклад, підземне встановлення, вологе середовище, офшор і т.д.). Зовнішні впливи, такі як хімічні навантаження (кислоти, агресивні середовища, водні розчини, промислові стічні води, масла і т.д.) і температура навколишнього середовища / робоча температура також мають вплив. Зрештою, неможливо зробити загальне твердження про гарантований термін служби виробів MASTERTEC, оскільки це залежить від багатьох параметрів (використання, впливу навколишнього середовища, вимог до монтажу, правил техніки безпеки і т.д.). Для забезпечення безпечної експлуатації ми рекомендуємо проводити постійні випробування виробів в рамках інструкції з експлуатації та технічного обслуговування, яка повинна бути підготовлена замовником відповідно до вимог безпеки.

Юридична інформація:

Технічна інформація описує поточний стан наших знань про Заземлення нерухомої точки M 10/12-з віссю. Вона призначена лише для інформування потенційних користувачів. Оскільки ми не знаємо передбачуваного застосування та умов обробки, користувач несе відповідальність за ретельну перевірку продукту на придатність для передбачуваних цілей. У зв'язку з різними компонентами на місці використання та умовами праці, що переважають там, MASTERTEC не може взяти на себе жодних гарантій щодо результату роботи. Відповідальність, незалежно від правових відносин, незалежно від зроблених тут заяв або усних порад, може розглядатися тільки в разі



наміру або грубої недбалості. Користувач повинен довести, що він своєчасно надав компанії MASTERTEC у письмовій формі всю інформацію, необхідну для професійної оцінки ситуації при монтажі. Необхідні технічні характеристики продукту або подальші розробки залишаються за нами. Компанія MASTERTEC не має наміру порушувати права третіх осіб цією інформацією. Застосовується найновіший технічний паспорт. Застосовуються наші відповідні умови продажу та доставки.

Попередні технічні паспорти більше не дійсні.

Дата друку: 27.09.2024 Стояти! 24.03.2022