

Технічний паспорт

MASTER-SEAL Ланцюг Ø 250 мм - оцинкований

Зовнішня сервісна труба Ø від 182 до 189 мм через обсадну трубу і 250 мм отвори в основі для модернізації (тип 7 x 425)



[Безпосередньо до продукту](#)



[Відео про продукт іншими мовами](#)





Номер товару:	110721
Група статей:	445 - Master Seal A2+vz+Einzelglieder
GTIN:	4251689530333
Номер митного тарифу:	40169300
Пакувальна одиниця:	chain
Одиниця виміру продажів:	1 chain
Вага за:	chain = 1.8 кг
Матеріал:	Притискні пластини: армовані поліамідом Ущільнювальний елемент: EPDM гума Гвинти/гайки: оцинковані
Колір:	Нажимні пластини: червоні Ущільнювальні елементи: чорні Гвинти/гайки: сріблястого кольору
Гвинти:	M10
Кількість гвинтів:	7
Ширина між квартирами:	17 мм
максимальний крутний момент:	35 Нм (стабільні за розмірами медіа-труби)
Глибина установки:	90 мм
Герметичність під тиском води:	3,0 бар (30 м водяного стовпа)
Труба для транспортування:	від 182 до 189 мм

Основи:

Всі розміри і технічні характеристики в цьому технічному паспорті відповідають результатам проведених лабораторних випробувань. Відхилення від значень, визначених нами в лабораторних умовах, можливі через незалежні від нас умови навколишнього середовища та експлуатації. Дані, наведені в цьому паспорті, дійсні тільки для продукту, що поставляється нами. Можливі відхилення, характерні для конкретної країни, тут не враховуються.

Термін служби

Термін служби будівель розрахований на 50 років, а отже, і виробів, які в них встановлюються. Однак цей термін може скоротитися під впливом зовнішніх факторів. Очікуваний термін служби наших виробів дуже сильно залежить від місця встановлення (наприклад, підземне встановлення, вологе середовище, офшор і т.д.). Зовнішні впливи, такі як хімічні навантаження (кислоти, агресивні середовища, водні розчини, промислові стічні води, масла і т.д.) і температура навколишнього середовища / робоча температура також мають вплив. Зрештою, неможливо зробити загальне твердження про гарантований термін служби виробів MASTERTEC, оскільки це залежить від багатьох параметрів (використання, впливу навколишнього середовища, вимог до монтажу, правил техніки безпеки і т.д.). Для забезпечення безпечної експлуатації ми рекомендуємо проводити постійні випробування виробів в рамках інструкції з експлуатації та технічного обслуговування, яка повинна бути підготовлена замовником відповідно до вимог безпеки.

Юридична інформація:

Технічна інформація описує поточний стан наших знань про MASTER-SEAL Ланцюг Ø 250 мм - оцинкований. Вона призначена лише для інформування потенційних користувачів. Оскільки ми не знаємо передбачуваного застосування та умов обробки, користувач несе відповідальність за ретельну перевірку продукту на придатність для передбачуваних цілей. У зв'язку з різними компонентами на місці використання та умовами праці, що переважають там, MASTERTEC не може взяти на себе жодних гарантій щодо результату роботи. Відповідальність, незалежно від правових відносин, незалежно від зроблених тут заяв або усних порад, може розглядатися тільки в разі



наміру або грубої недбалості. Користувач повинен довести, що він своєчасно надав компанії MASTERTEC у письмовій формі всю інформацію, необхідну для професійної оцінки ситуації при монтажі. Необхідні технічні характеристики продукту або подальші розробки залишаються за нами. Компанія MASTERTEC не має наміру порушувати права третіх осіб цією інформацією. Застосовується найновіший технічний паспорт. Застосовуються наші відповідні умови продажу та доставки.

Попередні технічні паспорти більше не дійсні.

Дата друку: 27.09.2024 Стояти! 24.03.2022