

Технічний паспорт

Multi МАСТЕРИНГ Ø 200 мм - Т

з технологією цибулевих кілець - роздільна версія для дооснащення



[Безпосередньо до продукту](#)





Номер товару:	120193T
Група статей:	443 - RRD Multi -geteilt-
GTIN:	4251689528743
Номер митного тарифу:	84842000
Пакувальна одиниця:	шт
Одиниця виміру продажів:	1 Stk
Вага за:	шт = 1.6 кг
Матеріал:	Ущільнювальний елемент: екологічно чистий EPDM каучук Ширина ущільнення: 40 мм Притискні пластини, гвинти, гайки: V2A
Колір:	Гумовий елемент: чорний Друкарські форми: сріблястий
Горіхи:	M6
Ширина між квартирами:	10 мм
максимальний крутний момент:	5 Нм (стабільні за розмірами медіа-труби)
Обсадна труба / отвір для сердечника Ø:	200 мм
Можливі медіа-лінії:	Без внутрішньої заглушки: 108 - 110 мм 1-е кільце: 123 - 125 мм 2-е кільце: 138 - 140 мм 3-тє кільце: 158 - 160 мм
Діапазон термічного застосування:	приблизно від -30° C до 120° C
Герметичність під тиском води:	0,75 бар
Зберігання:	Зберігати в сухому місці, подалі від прямих сонячних променів
Утилізація відходів:	Можна утилізувати на полігонах побутових відходів відповідно до місцевих правил утилізації відходів

Основи:

Всі розміри і технічні характеристики в цьому технічному паспорті відповідають результатам проведених лабораторних випробувань. Відхилення від значень, визначених нами в лабораторних умовах, можливі через незалежні від нас умови навколишнього середовища та експлуатації. Дані, наведені в цьому паспорті, дійсні тільки для продукту, що поставляється нами. Можливі відхилення, характерні для конкретної країни, тут не враховуються.

Термін служби

Термін служби будівель розрахований на 50 років, а отже, і виробів, які в них встановлюються. Однак цей термін може скоротитися під впливом зовнішніх факторів. Очікуваний термін служби наших виробів дуже сильно залежить від місця встановлення (наприклад, підземне встановлення, вологе середовище, офшор і т.д.). Зовнішні впливи, такі як хімічні навантаження (кислоти, агресивні середовища, водні розчини, промислові стічні води, масла і т.д.) і температура навколишнього середовища / робоча температура також мають вплив. Зрештою, неможливо зробити загальне твердження про гарантований термін служби виробів MASTERTEC, оскільки це залежить від багатьох параметрів (використання, впливу навколишнього середовища, вимог до монтажу, правил техніки безпеки і т.д.). Для забезпечення безпечної експлуатації ми рекомендуємо проводити постійні випробування виробів в рамках інструкції з експлуатації та технічного обслуговування, яка повинна бути підготовлена замовником відповідно до вимог безпеки.

Юридична інформація:

Технічна інформація описує поточний стан наших знань про Multi МАСТЕРИНГ Ø 200 мм - Т. Вона призначена лише для інформування потенційних користувачів. Оскільки ми не знаємо передбачуваного застосування та умов обробки, користувач несе відповідальність за ретельну перевірку продукту на придатність для передбачуваних цілей. У зв'язку з різними компонентами на місці використання та умовами праці, що переважають там, MASTERTEC не може взяти на себе жодних гарантій щодо результату роботи. Відповідальність, незалежно від правових відносин, незалежно від зроблених тут заяв або усних порад, може розглядатися тільки в разі наміру або



грубої недбалості. Користувач повинен довести, що він своєчасно надав компанії MASTERTEC у письмовій формі всю інформацію, необхідну для професійної оцінки ситуації при монтажі. Необхідні технічні характеристики продукту або подальші розробки залишаються за нами. Компанія MASTERTEC не має наміру порушувати права третіх осіб цією інформацією. Застосовується найновіший технічний паспорт. Застосовуються наші відповідні умови продажу та доставки.

Попередні технічні паспорти більше не дійсні.

Дата друку: 27.09.2024 Стояти! 11.05.2023